



Применение переходника для присоединения шарового вентиля с окончанием Gyrolok фирмы «Хоук» к другому элементу арматуры.



Концевой переходник PC

соединяет два дюймовых отверстия

Размеры в дюймах

Номер детали *	Т		Е			
	Нар. Ø	Нар. Ø	A	C	min	L
1PC []	1/16	.73	.13	.03	.55	
2PC []	1/8	1	.25	.06	.63	
4PC []	1/4	1.16	.38	.13	.78	
6PC []	3/8	1.31	.50	.25	.86	
8PC []	1/2	2	.69	.33	1.30	
12PC []	3/4	1.83	.94	.53	1.13	

Концевой переходник PC/ММ

соединяет два метрических отверстия

Т	Размеры в мм				
	Нар. Ø	А	С	Е	L
3	28.0	6.5	2.0	18.1	
6	29.5	9.3	4.4	19.6	
8	29.3	11.2	6.4	19.1	
10	33.2	13.2	7.5	21.7	
12	50.7	17.5	9.2	33.0	
14	40.7	19.1	11.1	24.5	
15	44.5	19.1	11.9	28.6	
16	53.0	20.7	12.7	34.3	
18	52.0	24.0	16.0	30.0	
20	60.6	27.0	15.1	38.1	
22	56.0	27.5	18.0	31.0	
25	60.0	32.0	22.0	38.0	