

## МОБИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ CRYOPACK и RMP



В серии CRYOPACK и RMP входят транспортные контейнеры с несущей конструкцией, имеющие экранно-вакуумную изоляцию, предназначенные для хранения и транспортировки сжиженного азота. Этот ряд продукции имеет широкий диапазон рабочего давления в соответствии с требованиями эксплуатации. Оборудование CRYOPACK и RMP удовлетворяет всем требованиям нефтяной и газовой промышленности.

Технические характеристики	CRYOPACK						RMP	
	800	1500	2000	2000 10' ISO	3000	5600 20' ISO	7000 HLR	8000 HLR
Мак рабочее давление (бар)	6/18*	3	3/6*	6*/18	3*/6	4	6	18
Объем внутреннего сосуда (л)	3150	5600	8070	7800	11780	20180	7570	6650
Масса пустого сосуда (кг)	3300	4200	5320	5400	6050	7000	5500	5900
Масса заполненного сосуда (кг)*	5725	8500	11500	10990	15140	22490	11300	11275
Общая высота (мм)	2375	2670	2670	2591	2670	2591	2590	2530
Ширина (мм)	2150	2420	2420	2438	2420	2438	2380	2320
Длина (мм)	2490	3370	4180	2991	5370	6058	3962	4350
Испаряемость (%/сут)	0.8%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	0.6%	0.6%

### Материалы:

- Внутренний сосуд: аустенитная нержавеющая сталь
- Внешний сосуд: углеродистая сталь
- Трубопроводы: аустенитная нержавеющая сталь
- Несущая конструкция: углеродистая сталь

Сертификат (по требованию): ADR/RID, DNV 2.7-1, UK DOT, IMO 7